



Módulo LC multimodo SFP (550 m)

TEG-MGBSX (3.2R)

- Tipo conector LC duplex
- Abarca distancias de hasta 550 metros (1800 pies)
- Compatible con ranuras SFP estándar

El módulo multimodo Mini-GBIC TEG-MGBSX funciona con las ranuras Mini-GBIC estándar de la mayoría de los switches. Este módulo tipo LC multimodo tiene un alcance de hasta 550 m (1,800 pies).

- Compatible con IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
 - Compatible con canal de fibra ANSI
 - Compatible con puertos Multi-Source Agreement (MSA) Small Form-Factor Pluggable (SFP)
 - Admite tasa de datos de hasta 1.25 Gbps
- Distancia de transmisión de hasta 550 metros (1800 pies)
 - Carcasa de metal con diseño de baja interferencia electromagnética (EMI)
 - Interfaz óptica duplex LC
- Hot pluggable
 - Bajo consumo eléctrico
 - Garantía limitada a 3 años

Especificaciones

Estándares	• IEEE 802.3z Gigabit Ethernet • Compatible con canal de fibra ANSI • Láser Clase 1	Temperatura	• Funcionamiento: 0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F) • Almacenamiento: -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F)
Interfaz	• Conforme con SFP MSA • Interfaz óptica duplex LC	Humedad	• Máx. 85% (sin condensación)
Consumo eléctrico	• Máx. 0.8 vatios	Certificaciones	• CE, FCC
Dimensiones	• 57 x 13 x 12 mm (2.2 x 0.5 x 0.5 pulgadas)	CONTENIDO DEL PAQUETE	
Peso	• 18 g (0.6 onzas)	• TEG-MGBSX • Guía de instalación rápida	

Model	Wavelength	Optical Output Power (dBm)		Optical Input Power (dBm)		Power Budget	Distance
		Min	Max	Min (Sensitivity)	Max		
TEG-MGBSX	850nm	-9	-3	-20	-3	-11	550m
TEG-MGBS10	1310nm	-9	-3	-22	-3	-13	10km
TEG-MGBS40	1310nm	-3	2	-23	-3	-20	40km
TEG-MGBS80	1550nm	-3	3	-26	-3	-23	80km
TEG-MGBS10D3	TX: 1310nm	-9	-3	-23	-3	-14	10km
	RX: 1550nm						
TEG-MGBS10D5	TX: 1550nm	-9	-3	-23	-3		10km
	RX: 1310nm						
TEG-MGBS40D3	TX: 1310nm	-3	3	-25	-3	-22	40km
	RX: 1550nm						
TEG-MGBS40D5	TX: 1550nm	-3	3	-25	-3		40km
	RX: 1310nm						