www.apc.com

Basic Rack PDU

Visión general

La Basic Rack PDU (PDU básica montada en estante) de American Power Conversion® distribuye la alimentación a los dispositivos del rack.

Tomas de corriente. La Rack PDU cuenta con veinte tomas de corriente IEC-320-C13, y con cuatro tomas de corriente IEC-320-C19.

Cable de alimentación. El cable de alimentación tiene una longitud de 3,05 metros y termina en un conector IEC-309 32 A.

AP7553



Especificaciones del modelo AP7553

Eléctricas

Conector de entrada	Enchufe IEC-309 32 A
Conectores de salida	20 IEC-320-C13, 4 salidas IEC-320-C19
Tensión de entrada nominal	230 V de CA
Tensión de entrada aceptable	± 10% de la tensión normal
Frecuencia de entrada	49 – 63 Hz

Físicas

Tamaño (Alto × Ancho × Largo)	161,92 × 5,56 × 4,39 cm
Dimensiones de salida de fábrica (Alto × Ancho × Largo)	213,36 × 15,24 × 12,7 cm
Peso	5,56 kg
Peso de salida de fábrica	6,46 kg

Ambientales

Altura (sobre el nivel del mar)	
Funcionamiento	0 – 4.500 m
Almacenamiento	0 – 15.000 m
Temperatura	
Funcionamiento	–5 a 45° C
Almacenamiento	–25 a 65° C
Humedad	
Funcionamiento	5 – 95% de humedad relativa sin condensación
Almacenamiento	5 – 95% de humedad relativa sin condensación

Conformidad

Verificación de seguridad	VDE y CE

990-1895-009 ***07/2004***

990-1895-009