

Conversor de comunicaciones Modbus a Hostlink

SGW1-IA3-MB-HL



El conversor SGW1-MB-HL le permitirá integrar un equipo OMRON® (Hostlink) a una red de comunicaciones Modbus de manera simple y económica. La conversión se realiza en base a una tabla de equivalencias de zonas de memoria, lo que permite utilizar al equipo fácilmente.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Montaje en riel DIN, gabinete industrial resistente a la temperatura.
- 2 puertos serie (1 Modbus + 1 Hostlink)
- Protocolo Modbus ASCII o RTU
- Protocolo Hostlink
- Permite conectar multiples esclavos Hostlink a un solo equipo Modbus maestro
- Velocidad hasta 115200 bps.
- Sencillo de instalar y configurar por medio de consola serie
- Amplio rango de alimentación de 10-30V DC
- Fácil configuración de puertos serie.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • Protocolos Seriales: | Modbus ASCII, Modbus RTU, Hostlink |
| • Puertos Seriales: | 2 Puertos serial RS232 / RS485 bornera industrial. |
| • Dispositivos soportados: | Dispositivos Hostlink esclavos y Modbus ASCII/RTU maestro |
| • Administración: | Consola USB |
| • Indicadores: | Led de transmisión
Led de recepción
Led de alimentación |
| • Dimensiones / Peso: | 100 mm x 22,5 mm x 112 mm (Alto x Ancho x Largo). |
| • Alimentación: | 10 a 30 [Vdc]. |
| • Consumo: | 12 Vdc 70 [mA] / 24 Vdc 40 [mA]. |
| • Temperatura: | Temperatura de operación: -15 a 65 °C.
Temperatura de almacenamiento: -40 a 75 °C. |
| • Garantía / Soporte: | Garantía de 1 año. Soporte técnico incluido. |



SGW1-IA3-MB-HL convierte cualquier dispositivo que utilice Hostlink (OMRON®), en un Esclavo Modbus ASCII o RTU




PLC Maestro


Modbus ASCII/RTU



Hostlink



PLC Esclavo Hostlink



PLC Esclavo Hostlink



CÓDIGO DE PEDIDO

SGW1-2B0-00-IA3-MB-HL

SISTEMA DE GESTIÓN ISO 9001:2015



GESTION DE LA CALIDAD

RI-9000-6174

Atestado por OAA



www.exemys.com