GPS Industrial Modbus Slave

GPS-MB

El GPS-110-MB-PS es un GPS Industrial con comunicación Modbus. Dispone de dos puertos series, un puerto RS232 para configuración y lectura de sentencias NMEA, y un puerto RS485 Modbus Esclavo para obtener todos los datos generados por el GPS (Latitud, Longitud, Velocidad, Hora, etc) mediante registros modbus.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Constelaciones GPS, Galileo y Glonass
- 1 Puerto RS485 Modbus Esclavo ASCII/RTU para datos GPS
- 1 Puerto RS232 para configuración y datos NMEA 0183
- Leds indicadores de Estado
- Con Antena Magnética y cable de 3m de longitud
- Alimentación de +10 a +30 Vdc
- Montaje Industrial Riel DIN

DATOS GPS PROPORCIONADOS

- Latitud
- Longitud
- Altitud
- Separación Geoidal
- Rumbo Verdadero
- Variación magnética
- Velocidad
- Velocidad de Superficie
- Calidad de GPS
- Cantidad de Satélites
- Edad de datos de GPS diferencial
- Precisión Horizontal
- Fecha UTC
- Hora UTC
- Estado de Señal
- Modo Autónomo o Diferencial

CÓDIGOS DE PEDIDO

GPS-110-MB-PS

ESQUEMA GENERAL



SISTEMA DE GESTIÓN ISO 9001:2015

GESTION DE LA CALIDAD

RI-9000-6174

Los productos Exemys se encuentran en constante evolución para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Por esta razón, las especificaciones y características están sujetas a cambio sin previo aviso. Puede encontrar información actualizada en www.exemys.com / Copyright © Exemys. All Rights Reserved. **R2.00**