

NT-762C


La serie NT de Forza ofrece protección eléctrica a su computadora personal y periféricos.



De tamaño compacto, la unidad es ideal para espacios de trabajo limitados en la oficina y el hogar. Aunque pequeña en tamaño, proporciona la máxima protección ante la constante amenaza de fallas en el suministro eléctrico.

Características

- Sistema de alimentación ininterrumpible
- UPS inteligente con topología de línea interactiva controlado por microprocesador
- Protección eléctrica para equipos de uso doméstico y comercial
- Regulador de voltaje (AVR), corrige automáticamente las variaciones en el suministro
- 4 tomacorrientes con supresión de sobretensiones, respaldo de batería y regulación automática de voltaje AVR
- Protección para teléfono, fax y módem (RJ-11)
- Tres años de garantía



Ideal para

750VA

NIVEL DE PROTECCIÓN **5**

- + Interruptor
- + Supresor de sobretensión
- + Protector de voltaje
- + Regulador de voltaje
- + Respaldo de batería

MPN	NT-762C
General	
Capacidad	750VA/375W
Entrada	
Tensión nominal	220V
Margen de tensión	162-268VCA
Frecuencia	45-65Hz (detección automática)
Tipo de enchufe	Italian (CEI 23-50)
Salida	
Tensión nominal	220V +/- 10%
Frecuencia	50/60Hz
Estabilidad de frecuencia	+/- 1Hz en modo de batería
Forma de onda	Onda sinusoidal modificada
Número total de salidas	4 tomacorrientes italianos (CEI 23-50)
Respaldo total con batería y protección contra sobrecargas	4
Protección para teléfono/módem/fax	RJ-11
Batería	
Tipo y número de baterías	12V 7Ah (1)
Tiempo de autonomía	25min.*
Tiempo de recarga	Hasta el 90 % de su capacidad en 4 horas
Regulación de tensión	
Tensión de corte máxima	268VCA +/- 5%
Elevación	162-204V +/- 5%
Atenuación	236-268V +/- 5%
Tensión de corte mínima	162VCA
Regulación de frecuencia	
Selección de frecuencia automática	Sí
Transferencia a línea/batería	
Tiempo de transferencia típico	2-4ms
Transferencia por baja tensión de línea a batería (120/220V)	162VCA
Transferencia por alta tensión de línea a batería (120/220V)	268VCA
Alarmas/Indicadores	
Indicadores visuales	Modo de CA: azul fijo Modo de batería: azul intermitente Modo de falla: luz azul apagada
Alarma audible	Modo de batería: se activa cada 10 segundos Bajo voltaje de la batería: se activa cada 1 segundo Sobrecarga: se activa cada 0,5 segundo Falla: sonido continuado
Protección	
Protección total	Regulación de voltaje, sobrecarga, descarga y protección contra sobretensión
Joules	200J
Características especiales	
Opción de arranque en frío	Sí
Recarga automática	Sí

MPN	NT-762C
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0-40°C
Temperatura de almacenamiento	-20-50°C
Humedad relativa	De 0 a 90% no condensada
Nivel de ruido	<40 dB a un metro de distancia de cualquier superficie
Características físicas	
Interruptor de encendido	Sí
Carcasa	Cubierta de material termoplástico, retardador de llama
Color	Negro
Longitud del cable	1,2m
Dimensiones de la unidad	28x10,2x14,2cm
Peso neto de la unidad	4,2kg
Información adicional	
Garantía	Tres años*

* Computadora individual más monitor

** Límite de 2 años en las baterías

