

# Gabinete de pared

## fijo, semi-ensamblado (SKD)

6U/9U/12U/15U/18U - 450mm/600mm



|             |             |
|-------------|-------------|
| NPC-F6U64B  | NPC-F9U66B  |
| NPC-F9U64B  | NPC-F6U66B  |
| NPC-F12U64B | NPC-F12U66B |
| NPC-F15U64B | NPC-F15U66B |
| NPC-F18U64B | NPC-F18U66B |

### Productos relacionados



AW220NXT07



AW220NXT21



AW220NXT95

Los gabinetes de pared fijos semi-ensamblados de Nexxt son ideales para instalaciones donde el espacio disponible es limitado o no se requiere la utilización de un gabinete completo. Estas unidades de pared vienen alojadas en una carcasa de metal muy resistente con cerradura, concebidas para mantener los equipos de red seguros y los cables debidamente organizados en su instalación. Cada gabinete incluye una bandeja para ventilación destinada a mantener la circulación de aire óptima al interior de la unidad. Disponibles con 6, 9, 12, 15 y 18 unidades de bastidor, estas estructuras están diseñadas para albergar paneles de interconexión al igual que diversos dispositivos de red, voz y datos. Fáciles de instalar y ensamblar, los gabinetes de pared ofrecen una solución rentable para aquellas aplicaciones que requieren contar con un alto nivel de flexibilidad, seguridad, al igual que con la gestión efectiva de los cables.

### Características principales

- Máxima capacidad de carga de 60kg
- La estructura del marco reforzada con acero resulta ideal para albergar equipos pesados
- Acceso con cerradura a través de la puerta frontal de vidrio
- Prácticos paneles laterales facilitan la labor de mantenimiento
- Rieles de montaje con perforaciones cuadradas estándar permiten la rápida instalación de equipos
- La puerta frontal presenta un ángulo de apertura de 270 grados
- La bandeja superior con espacio para dos ventiladores optativos proporciona un flujo de aire excepcional para evitar el recalentamiento
- La puerta reversible de cristal permite la instalación sin herramientas en cualquiera de los dos lados
- Sistema de rieles compatible con EIA se ajusta fácilmente con el fin de acomodar equipos de diversas profundidades
- Unidades de bastidor numeradas en la sección frontal y posterior simplifican la instalación
- Superficie con acabado especial evita la corrosión y el daño causado por otros factores externos

[www.nexxtsolutions.com](http://www.nexxtsolutions.com)

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y, por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web [www.nexxtsolutions.com](http://www.nexxtsolutions.com)

# Gabinete de pared

## fijo, semi-ensamblado (SKD)

6U/9U/12U/15U/18U - 450mm/600mm

### Especificaciones técnicas 450mm

| Características del gabinete de pared |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color                                 | Esmalte negro (RAL 9005)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Unidades (U) de bastidor              | 6U      9U      12U      15U      18U                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo de estructura                    | Semi-ensamblado (SKD)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo de montaje                       | Fijo, adosado a la pared                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo de acceso                        | Paneles laterales removibles<br>Panel frontal y posterior                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Material (estructura principal)       | SPCC*, calibre 19                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Material (ángulos de montaje)         | SPCC*, calibre 16                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Espacio para ventilación              | Espacio para 2 unidades de enfriamiento (ventiladores optativos disponibles)                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nivel de protección                   | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dimensiones                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Altura exterior                       | 14,57in/370mm    19,69in/500mm    25in/635mm    30,31in/770mm    35,63in/905mm                                                                                                                                                                                                                                 |
| Altura interior                       | 10,55in/268mm    15,67in/398mm    20,98in/533mm    27,09in/668mm    31,61in/803mm                                                                                                                                                                                                                              |
| Ancho exterior                        | 23,62in/600mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ancho interior                        | 19in/483mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Profundidad exterior                  | 17,72in/450mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Profundidad máx. del dispositivo      | 12,95in/329mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Capacidad de carga estática           | 132lb/60kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Capacidad de carga dinámica           | 00lb/ 00kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ángulo de giro de la puerta frontal   | Puede girar XXX grados                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Incluye                               | 1 panel superior<br>1 panel inferior/base<br>2 marcos<br>1 puerta frontal de vidrio<br>1 panel posterior<br>2 paneles laterales<br>2 soportes en forma de L<br>1 soporte de montaje<br>4 rieles verticales<br>Kit de herrajes para ensamblado<br>Kit de herrajes para montaje de equipos<br>Manual del usuario |
| Certificaciones y normas              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Estándares internacionales            | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Certificaciones y homologaciones      | RoHs, Reach                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Información adicional                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MPN                                   | NPC-F6U64B    NPC-F9U64B    NPC-F12U64B    NPC-F15U64B    NPC-F18U64B                                                                                                                                                                                                                                          |
| UPC                                   | 798302036208    798302036215    798302036222    798302036239    798302036246                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rotulado                              | NEXXT SOLUTIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Empaque                               | Caja de cartón                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pies cúbicos                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Garantía                              | Garantía limitada de 5 años**                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

\*SPCC: Acero laminado en frío, calidad comercial (por sus siglas en inglés)

\*\*Para detalles sobre la garantía, visite [www.nexxtsolutions.com/poliza-de-garantia](http://www.nexxtsolutions.com/poliza-de-garantia)

# Gabinetes de pared

## fijos, semi-ensamblados (SKD)

6U/9U/12U/15U/18U - 450mm/600mm

### Especificaciones técnicas 600mm

| Características del gabinete de pared |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color                                 | Esmalte negro (RAL 9005)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Unidades (U) de bastidor              | 6U      9U      12U      15U      18U                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo de estructura                    | Semi-ensamblado (SKD)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo de montaje                       | Fijo, adosado a la pared                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo de acceso                        | Paneles laterales removibles<br>Panel frontal y posterior                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Material (estructura principal)       | SPCC*, calibre 19                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Material (ángulos de montaje)         | SPCC*, calibre 16                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Espacio para ventilación              | Espacio para 2 unidades de enfriamiento (ventiladores optativos disponibles)                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nivel de protección                   | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dimensiones                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Altura exterior                       | 14,57in/370mm    19,69in/500mm    25in/635mm    30,31in/770mm    35,63in/905mm                                                                                                                                                                                                                                 |
| Altura interior                       | 10,55in/268mm    15,67in/398mm    20,98in/533mm    27,09in/668mm    31,61in/803mm                                                                                                                                                                                                                              |
| Ancho exterior                        | 23,62in/600mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ancho interior                        | 19in/483mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Profundidad exterior                  | 23,62in/600mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Profundidad máx. del dispositivo      | 18,82in/479mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Capacidad de carga estática           | 132lb/60kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Capacidad de carga dinámica           | 00lb/ 00kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ángulo de giro de la puerta frontal   | Puede girar XXX grados                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Incluye                               | 1 panel superior<br>1 panel inferior/base<br>2 marcos<br>1 puerta frontal de vidrio<br>1 panel posterior<br>2 paneles laterales<br>2 soportes en forma de L<br>1 soporte de montaje<br>4 rieles verticales<br>Kit de herrajes para ensamblado<br>Kit de herrajes para montaje de equipos<br>Manual del usuario |
| Certificaciones y normas              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Estándares internacionales            | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Certificaciones y homologaciones      | RoHs, Reach                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Información adicional                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MPN                                   | NPC-F6U66B    NPC-F9U66B    NPC-F12U66B    NPC-F15U66B    NPC-F18U66B                                                                                                                                                                                                                                          |
| UPC                                   | 798302036253    798302036260    798302036277    798302036284    798302036291                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rotulado                              | NEXXT SOLUTIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Empaque                               | Caja de cartón                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pies cúbicos                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Garantía                              | Garantía limitada de 5 años**                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

\*SPCC: Acero laminado en frío, calidad comercial (por sus siglas en inglés)

\*\*Para detalles sobre la garantía, visite [www.nexxtsolutions.com/poliza-de-garantia](http://www.nexxtsolutions.com/poliza-de-garantia)

