

Gabinete de pared abatible completamente ensamblado

6U/9U/12U/15U/18U



NPC-P6U65B
NPC-P9U65B

NPC-P12U65B
NPC-P15U65B
NPC-P18U65B

Productos relacionados



AW220NXT07



AW220NXT21



AW220NXT95

El sistema de gabinetes con estructura soldada y marco pivotante para montaje en la pared de Nexxt Solutions es ideal para instalaciones que no requieren un armario completo. Nuestro gabinete está elaborado con metal de grueso calibre y un resistente marco de fijación. Cuenta además con una puerta frontal de vidrio templado y cerradura con llave, concebida para mantener los equipos de red, así como los cables de comunicación, seguros y debidamente organizados. Cada gabinete admite la instalación de ventiladores optativos con fin de mantener la óptima circulación de aire al interior de la unidad.

Disponibles con 6, 9, 12, 15 y 18 unidades de bastidor, estas estructuras están diseñadas para montar paneles de interconexión, conmutadores, unidades de distribución de corriente (PDU) y cualquier equipo estándar de 19 pulgadas en entornos cuya disponibilidad de espacio en el piso es muy limitada. Flexibles y versátiles, nuestros gabinetes de pared vienen completamente ensamblados para su ágil despliegue, emergiendo como una solución práctica y rentable para aquellas aplicaciones que demandan seguridad, integridad estructural, así como la gestión eficiente del cableado.

Características principales

- No necesita ensamblaje, el sistema viene listo para ser montado directamente en la pared
- El gabinete abatible se separa del marco adosado al muro para la fácil integración de componentes en la instalación
- Accesibilidad desde la parte frontal y posterior simplifica el diagnóstico, mantenimiento y servicio de los dispositivos alojados al interior
- Marco pivotante con mecanismo de seguridad permite un ángulo de giro de hasta 180 grados
- Dispone de un armazón completamente soldado y reforzado con acero de grueso calibre, concebido para albergar equipos pesados
- Máxima capacidad de carga estática de 60kg (132lb), y máxima capacidad de carga dinámica de 30kg (66lb)
- La puerta reversible de cristal permite la instalación sin herramientas en cualquiera de los dos lados
- Paneles laterales sólidos y removibles
- Rieles de montaje con perforaciones cuadradas estándar permiten la rápida instalación de equipos
- La puerta frontal tiene un ángulo de apertura de 180 grados
- Las unidades de bastidor vienen con indicaciones impresas en la sección frontal y posterior
- Superficie con acabado especial evita la corrosión y el daño causado por otros factores externos
- Gabinete de acero laminado en frío de alta calidad, respaldado con una garantía de 5 años

www.nexxtsolutions.com

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y, por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.nexxtsolutions.com

Gabinete de pared abatible completamente ensamblado

6U/9U/12U/15U/18U

Especificaciones técnicas

| Características del gabinete de pared | |
|---------------------------------------|---|
| Color | Esmalte negro (RAL 9005) |
| Unidades (U) de bastidor | 6U 9U 12U 15U 18U |
| Tipo de estructura | Completamente ensamblado |
| Tipo de montaje | Abatible, adosado a la pared |
| Tipo de acceso | Paneles laterales removibles |
| Material (estructura principal) | Puerta frontal y panel posterior |
| Material (ángulo de montaje) | SPCC*, calibre 19 |
| | SPCC, calibre 16 |
| Espacio para ventilación | Admite 2 ventiladores (unidades optativas disponibles) |
| Nivel de protección | IP20 |
| Dimensiones | |
| Altura exterior | 14,57in/370mm 19,69in/500mm 25in/635mm 30,31in/770mm 35,63in/905mm |
| Altura interior | 10,75in/273mm 15,87in/403mm 21,18in/538mm 25,08in/673mm 31,61in/803mm |
| Ancho exterior | 23,62in/600mm |
| Ancho interior | 19in/483mm |
| Profundidad exterior | 21,65in/550mm |
| Profundidad máx. del dispositivo | 14in/355mm |
| Capacidad de carga estática | 132lb/60kg |
| Capacidad de carga dinámica | 66lb/ 30kg |
| Ángulo de giro de la puerta frontal | Puede girar 180 grados |
| Incluye | 1 gabinete de pared 1 kit de herrajes para montaje Manual del usuario |
| Certificaciones y normas | |
| International standards | CE |
| Certifications and approvals | RoHs, Reach |
| Información adicional | |
| MPN | NPC-P6U65B NPC-P9U65B NPC-P12U65B NPC-P15U65B NPC-P18U65B |
| UPC | 798302036338 798302036345 798302036352 798302036369 798302036376 |
| Labeling | NEXXT SOLUTIONS |
| Packaging | Caja de cartón |
| Cu.ft | 680x630x450mm 680x630x585mm 680x630x720mm 680x630x855mm 680x630x985mm |
| Warranty | Garantía limitada de 5 años** |

* SPCC: Acero laminado en frío, calidad comercial (por sus siglas en inglés)

** Para detalles sobre la garantía, visite www.nexxtsolutions.com/poliza-de-garantia

