

Hoja de características del producto

Especificaciones



PDU de montaje en rack, Basic, 1U, 30 A, 208 V, (4) C19s



AP9570

Visión general

Plazo de entrega	Generalmente en existencias
------------------	-----------------------------

Principal

Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Main Output Voltage	208 V
Input Connection Type	NEMA L6-30P
Número de unidad de rack	1U
Longitud de cable	3,05 m
Número de cables	1
Equipo suministrado	Guia de instalación Brackets de Montaje en Bastidor

Descripción física

Color	Negro
Altura	4,4 cm
Anchura	44,7 cm
Profundidad	6,4 cm
Peso del producto	2,73 kg
Ubicación de montaje	Frontal Posterior
Mounting preference	No preference
Tipo de montaje	Con montaje en bastidor

Entrada

[In] Corriente nominal	24 A
Acceptable Input Voltage	200...240 V
Max line current	30 A
Input current limits	30 A
Load Capacity	4992 VA
Frecuencia de red	50/60 Hz

Salida

Number of power socket outlets4 IEC 60320 C19

Conformidad

Certificaciones de productoListado en cUL
METI Denan
PSE
Registrado por UL

NormasUL 60950

Descripción medioambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento0...45 °C

Humedad relativa0...95 %

Altitud máxima de funcionamiento0...10000 ft

Temperatura ambiente de almacenamiento-25...65 °C

Humedad Relativa de Almacenamiento0...95 %

Altitud de almacenamiento0,00...15240,00 m

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1PCE

Number of Units in Package 11

Package 1 Height7 cm

Package 1 Width22,9 cm

Package 1 Length46,4 cm

Package 1 Weight3,86 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenibleProducto Green Premium

Reglamento REACh[Declaración de REACh](#)

Directiva RoHS UEConforme
[Declaración RoHS UE](#)

Sin plomoSí

Eficiencia energética optimizadaProducto eficiente en materia energética

Take-backTake-back program available

Garantía contractual

Periodo de garantía2 años para reparaciones o recambios

Sustituciones recomendadas