

Ficha técnica del producto

Especificaciones



APC Line-R 500VA Regulador Automático de Voltaje, 3 Universal Outlets, 230V Indonesia

LSW500-IND

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Tensión de entrada principal	230 V
Tensión de salida principal	230 V
Potencia nominal en W	250 W
Potencia nominal en VA	500 VA
Tipo de conexión de entrada	Schuko CEE 7/7P
Longitud de cable	1.00 m
Equipo suministrado	Manual de usuario

Baterías y autonomía

Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0

Físico

Altura	9.5 cm
Ancho	18 cm
Profundidad	11.9 cm
Peso del producto	1.6 kg
Preferencia de montaje	No preference
Tipo de montaje	No se puede montar en rack
Dos postes montables	0
USB compatible	No

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz +/- 5 Hz ((*))
Barras de separación	160...285 V

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)	250 W
---------------------------------------	-------

Conformidad

Certificaciones de Producto	CE
-----------------------------	----

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...90 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...3333 pies
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...50 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...90 %
Altitud de almacenamiento	0.00...1015.90 m
Nivel acústico	40 DBA

Protección sobretensiones transitorias y filtrado

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	148 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9.5 cm
Paquete 1 Ancho	11.9 cm
Paquete 1 Longitud	4.572 cm
Paquete 1 Peso	1.6 kg
SCC14	10731304340925

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Reemplazo(s) recomendado(s)