


Gabinete Pequeño SmartRack 12U Bajo Perfil para Instalación en Pared Profundidad de Switch, Respaldo Abisagrado

NÚMERO DE MODELO: SRW12US



El gabinete para instalación en pared asegura y organiza 12U de racks de 19" en gabinetes de cableado de redes, salones de clases y otros lugares con espacio limitado. Aloja switches de red y paneles de conexiones de hasta 52 cm [20.5"] de profundidad.

General

El Gabinete SmartRack SRW12US de 12U de Bajo Perfil de Profundidad de Switch para Instalación en la Pared está diseñado para alojar equipos de rack 19" compatibles con la norma EIA en centros de distribución de cableado, tiendas minoristas, salones de clases, áreas administrativas y otras áreas con espacio de piso limitado en donde el equipo debe estar seguro, organizado y fuera del paso. Fabricado en acero para uso pesado con un duradero acabado en color negro de pintura en polvo, el gabinete tiene una capacidad máxima de carga de 90.7 kg [200 lb].

El gabinete se puede girar a una distancia adecuada de la pared, sujetado por una bisagra resistente, lo que permite un fácil acceso al equipo y al cableado por la puerta trasera durante la instalación y el mantenimiento. Las puertas y los paneles laterales se cierran con cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robos. Los paneles del frente, arriba, abajo y laterales extraíbles tienen ventilación, lo que permite que fluya aire libremente para mantener al equipo fresco. Las puertas reversibles pueden abrirse hacia la izquierda o la derecha haciendo girar el gabinete 180° antes de instalarlo. Convenientes puertos ubicados en la parte superior e inferior permiten un fácil enrutamiento de los cables.

El SRW12US viene totalmente ensamblado y listo para su instalación en la pared, o utilice el juego de ruedas opcional SRCASTER de Tripp Lite para convertirlo en un rack móvil. Los orificios de instalación cuadrados y roscados 12-24 y los espacios de rack numerados hacen que la instalación del equipo sea sencilla. Los rieles de instalación verticales se ajustan en incrementos de 7/8" para alojar el equipo a una profundidad de hasta 52 cm [20.5"], como switches de red y paneles de conexiones.

Características

Ahorra Valioso Espacio de Trabajo

- Perfecto para gabinetes de cableado de redes, tiendas minoristas, salones de clases, áreas administrativas y otras áreas con espacio limitado donde el equipo debe estar seguro y fuera del paso
- Aloja todo equipo de rack estándar de 19" conforme a la norma EIA en 12U de espacio.
- Capacidad de carga máxima de 91 kg [200 lb].

Gabinete abisagrado que ofrece acceso conveniente

Destacado

- Capacidad de carga máxima de 91 kg (200 libras).
- Se separa de la pared mediante una bisagra para fácil acceso por la puerta trasera
- Gabinete de acero con cerradura con ventilación a los lados, frente, arriba y abajo
- La ventilación que fluye a través del equipo lo mantiene fresco
- Garantiza 12U de racks de 48 cm (19") de hasta 52 cm (20.5") de profundidad

El Paquete Incluye

- Gabinete SRW12US SmartRack de 12U de bajo perfil y ajuste de profundidad a la altura del interruptor para instalación en pared
- (20) tornillos M6
- (20) tuercas de fijación M6
- (20) arandelas M6
- (20) tornillos 12-24
- (2) llaves
- Manual del Propietario

- Se aleja de la pared para permitir un fácil acceso al equipo y al cableado por la puerta trasera durante la instalación y el mantenimiento
- Antes de instalarlo, gire el gabinete 180° para abrir las puertas reversibles hacia la izquierda o la derecha

Proporciona seguridad a los equipos importantes.

- Los paneles y las puertas laterales tienen cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robos
- Los paneles tienen ventilación, lo que permite que fluya aire libremente para mantener fresco el equipo
- Los puertos con cubiertas removibles permiten el direccionamiento de los cables por la parte superior e inferior del gabinete

Fácil instalación del gabinete y el equipo

- Se embarca totalmente ensamblado para una rápida instalación
- Se instala en la pared o rueda por el piso con el juego de ruedas SRCASTER opcional de Tripp Lite
- Los orificios de instalación se ubican a 40.6 cm [16"] de distancia unos de otros para permitir la colocación de pernos de pared básicos
- Los rieles de instalación verticales se ajustan en incrementos de 7/8" para alojar equipos de hasta 52 cm [20.5"] de profundidad, como switches de red y paneles de conexiones
- Los rieles admiten la instalación con perforaciones cuadradas o roscadas 12-24
- Los espacios de rack están numerados para una fácil referencia

Cumple con las normas de la Industria de tarjetas de pago (PCI)

- Satisface todos los requerimientos de seguridad física exigidos por el Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago [Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS]

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332148674
Compatibilidad del Dispositivo	Patch Panel; Network Switch; UPS
Tipo de Rack	Small Enclosure
FÍSICAS	
Color	Negro
Altura del Rack	12U
Profundidad de Rack	Poco profundo
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (pulgadas)	10.42
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (cm)	26.5
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (mm)	265
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	52.07

Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	20.5
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	521
Profundidad Mínima del Dispositivo (cm)	7.62
Profundidad mínima del dispositivo (pulgadas)	3
Profundidad Mínima del Dispositivo (mm)	76
Medida del Orificio para Acceso del Cable (pulgadas)	9.812 x 2.35 (l x An)
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	24.30 x 26.00 x 27.80
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	61.72 x 66.04 x 70.61
Peso de Envío (lb)	64.00
Peso de Envío (kg)	29.03
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	24.625 x 23.500 x 21.625
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	63.5 x 60 x 54.86
Peso de la Unidad (lb)	60
Peso de la Unidad (kg)	27.22
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	91
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	200
Número de Rieles para Instalación Vertical	4
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Detalles de Conexión a Tierra	Marcos de puerta Delantera y Trasera
Ruedas Preinstaladas	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS; EIA/ECA-310-E; UKCA
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años



1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States



© 2023 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.