



## PATCH PANEL DESCARGADO BLINDADO 24P CON ICONOS

**Tipo del Producto** ACCESORIO PARA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

**Familia del Producto** FISACESSO

**Padrón** RoHS Compliant

### Aplicaciones

**Ambiente de Instalación** Interno

**Ambiente de Operación** No Agresivo

**Compatibilidad** Racks 19"

**Garantía** 12 meses

### Ventajas

- Fabricado en acero y termoplástico de alto impacto;
- Acabado en pintura epoxi de alta resistencia a rayados de color negro;
- Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones especificadas de uso en ambiente interno (EIA 569);
- Posee vínculo eléctrico de aterramiento de todos los conectores instalados;
- Posee tornillo trasero para conexión del terminal de aterramiento de la carcasa;
- Presenta ancho de 19", conforme requisitos de la norma ANSI/TIA/EIA-310E;
- Tablero compacto de 1U de altura con 24 posiciones descargadas, optimizando el espacio requerido en racks;
- Todas las posiciones son numeradas permitiendo la indentificación de las conexiones;
- Para completar las 24 posiciones, necesitase utilizar los conectores hembra FTP;
- Producto compatible con conectores de categoría 5e, 6 y 6A, con mapa de conexiones T568A o T568B;
- Producto compatible con adaptadores ópticos SC, LC, F y tapa ciega
- Permite colocación escalar con número de puertas de acuerdo con el crecimiento del plano del cliente;
- Suministrado con tornillos de fijación;
- Posibilita la indentificación de aplicaciones por la inserción de iconos con iconos, suministrados con los colores azul y rojo;
- Suministrado con soporte para etiquetas con protección en acrílico;
- Suministrado sin los conectores (descargado);
- Suministrado con guía trasero de cables que permite la fijación individual de los cables.

### Características constructivas

**Ancho** 482.6mm (19")

<b>Largo</b>	44,45 mm (1U)
<b>Material del cuerpo del producto</b>	Acero SAE1020 y Termoplástico de alto impacto UL94V-0.
<b>Espesura de chapa</b>	1.5mm
<b>Color</b>	Negro
<b>Tipo del conector</b>	RJ-45 F/UTP 5e, 6 o 6A.
<b>Cantidad de posiciones</b>	24 posiciones
<b>Accesorio</b>	Guía (organizador) posterior de cables suministrado con el patch panel, en el mismo embalaje.  Tornillos de fijación
<b>Embalaje</b>	
<b>Tipo de Embalaje</b>	Caja
<b>Cantidad por caja (gift)</b>	01 pieza
<b>Cantidad por caja (carton)</b>	15 gifts
<b>Lote mínimo</b>	01 carton
<b>Dimensión (Ancho*Alto*Largo)</b>	510 x 114 x 55 mm
<b>Soluciones Relacionadas</b>	Data Center, Commercial Building, Gobierno / Finanzas, Salud, Educación
<b>Normas Aplicables</b>	
<b>Norma</b>	ANSI/TIA-569-D Telecommunications Pathways and Spaces  EIA-ECA-310-E Cabinets, Racks, Panels, and Associated Equipment  ANSI/TIA/EIA 606B  ISO/IEC 11801  NMX-I-248-NYCE-2008
<b>Certificaciones</b>	UL Listed E173971