

GigaLine™ AT 100

GigaLine™ AT 500

GigaLine™ AT 625



Cables para interiores de fibra óptica (Breakout)
KL-AT-V(ZN)HH n G/E ...

Construcción:

Hasta 12 fibras simples con refuerzos de aramida (recubrimiento int.: $\varnothing$ 2,1 mm). Construcción ajustada.
Cubierta: LSOH. Color: amarillo

Aplicaciones:

Cableado de plantas. Adecuados para montaje directo de conexiones y empalmes.

Tipo	Diámet. $\varnothing$	Peso	Tracción	Presión transv. máx.		C. térmica		Ref.			
				perman. N/cm (máx.)	instant. N/cm (máx.)	MJ/m	kWh/m	G 50/125	G 50/125 OM3	G 62,5/125	E 9...10/125
4 G/E	7,0	46	1200	50	100	1,00	0,28	8BA20002	8BA50002	8BB70002	8BC70002
6 G/E	8,2	66	1800	50	100	1,60	0,44	8BA20003	8BA50003	8BB70003	8BC70003
8 G/E	9,6	83	2400	50	100	2,25	0,63	8BA20004	8BA50004	8BB70004	8BC70004
10 G/E	11,2	113	3000	50	100	2,75	0,76	8BA20005	8BA50005	8BB70005	8BC70005
12 G/E	12,4	135	3600	50	100	3,05	0,85	8BA20006	8BA50006	8BB70006	8BC70006

GigaLine™ M 100

GigaLine™ M 500

GigaLine™ M 625



Cables para interiores de fibra óptica (Mini-breakout)
KL-J-V(ZN)H n G/E ...

Construcción:

Hasta 12 fibras. Construcción ajustada. Incluye refuerzos de aramida.
Cubierta: LSOH, Color: amarillo

Aplicación:

Cableado de plantas. Adecuados para montaje directo de conexiones y empalmes.

Tipo	Diámet. $\varnothing$	Peso	Tracción	Presión transv. máx.		C. térmica		Ref.			
				perman. N/cm (máx.)	instant. N/cm (máx.)	MJ/m	kWh/m	G 50/125	G 50/125 OM3	G 62,5/125	E 9...10/125
4 G/E	5,2	24	400	50	100	0,45	0,13	8MA20002	8MA50002	8MB70002	8MC70002
6 G/E	5,8	28	600	50	100	0,50	0,15	8MA20003	8MA50003	8MB70003	8MC70003
8 G/E	5,8	30	600	50	100	0,55	0,17	8MA20004	8MA50004	8MB70004	8MC70004
10 G/E	6,3	34	800	50	100	0,60	0,18	8MA20005	8MA50005	8MB70005	8MC70005
12 G/E	6,3	37	800	50	100	0,65	0,19	8MA20006	8MA50006	8MB70006	8MC70006