APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V

Part Number: SMT1000I





Especificaciones Técnicas | Descripción del producto | Documentación | Descarga de Software | Opciones

Salida

Capacidad de Potencia de Salida	700 Vatios / 1000 VA
Max Potencia Configurable	700 Vatios / 1000 VA
Voltaje de salida nominal	230V
Nota de voltaje de salida	Configurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240
Distorsión de Voltaje de Salida	Menos del 5 % a carga completa
Frecuencia de salida (sincronizado para principales)	47-53 Hz para 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal
Otras tensiones de salida	220, 240
Topología	Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexiones de salida	(8) IEC 320 C13 (2) IEC Jumpers




Entrada

Voltaje Nominal de Entrada	230V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)

Tipo de Conexión de Entrada	IEC-320 C14
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales	160 - 286V
Rango de voltaje ajustable para operaciones principales	151 - 302V
Otras tensiones de entrada	220, 240

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería	Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca
Tiempo típico de recarga	3 hour(s)
Sustitución de la batería	RBC6
Cantidad de RBC™	1
Gráfico de tiempo de ejecución	




Pase por encima de la línea correspondiente del gráfico superior para ver el tiempo de ejecución con la carga que desee.

Curva ajustada a los datos de tiempo de ejecución medidos. Todas las mediciones realizadas con baterías nuevas y cargadas, en condiciones ambientales normales, sin entrada eléctrica ni salida de carga resistiva.

Ver gráfico ampliado Ver tabla de tiempo de ejecución

Uso de energía/eficiencia

Load	Efficiency
25%	95.1%
50%	97.5%
75%	98.2%
100%	98.6%



Pase por encima de la línea del gráfico superior para ver la eficiencia con la carga que desee.

Ajuste de curva a datos medidos de acuerdo con la ENERGY STAR Program Requirements Product Specification for Uninterruptible Power Supplies (UPSs) (especificación de producto de los requisitos de programa para sistemas de alimentación ininterrumpida [SAI]). Criterios de elegibilidad, versión 1.0. Todas las mediciones se realizan en los modos normales, en condiciones ambientales típicas, con una entrada eléctrica de 230 V/50 Hz y una salida de carga resistiva balanceada (PF = 1,0).

Ver gráfico ampliado

Comunicaciones & Gestión

Puerto Interfaz	SmartSlot, USB
Interfaces SmartSlot™ disponibles	1
Panel de Control	Consola de estado y control LCD multifunción
Alarma Acústica	Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga
Desconexión de Emergencia (EPO)	Optativo

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios)	459 Julios
Filtro	Filtrado de ruido multipolar a tiempo completo: 0, 3 % de pasaje de subidas de tensión IEEE: tiempo de respuesta de sujeción cero: cumple UL 1449

Descripción física

Altura máxima	219.00 mm
Anchura máxima	171.00 mm
Profundidad máxima	439.00 mm
Peso neto	18.86 kg
Peso de envío	22.77 kg

Altura de Envío	376.00 mm
Anchura de Envío	328.00 mm
Profundidad de envío	595.00 mm
Color	Negro
Unidades en Palet	12.00

Descripción medioambiental

Temperatura de trabajo	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95%
Elevación de Trabajo	0-3000 metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	0 - 95%
Elevación de Almacenamiento	0-15000 metros
Ruido perceptible a 1 metro desde la superficie de la unidad	41.00 dBA
Disipación térmica online	100.00 BTU/h

Conformidad

Aceptaciones	C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, VDE
Garantía estándar	3 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 2 años para la batería

Estado de oferta sostenible

RoHS	Conforme
ALCANCE	ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
PEP	Disponible en la pestaña de documentación
EOLI	Disponible en la pestaña de documentación
Cumplimiento de otras normativas ambientales	RoHS de China

*Exceptuando allí dónde se haya indicado expresamente, todos los precios son Precios de Reventa Estimados (ERP) - Tasas/IVA no incluido. Los precios en otros emplazamientos y sitios pueden variar.

**Recharge time to 90% after full discharge